

COLPA

العجبية
EL-ADJIBA



-Excellent Pouvoir
Adhésif
-Haute Résistance
À l'humidité

- Excellent bonding
strength
- high Humidity
Resistance

- قوة لصق عالية
- مقاوم للرطوبة

MANHARKOL
PLÂTRE-COLLE

PLÂTRE COLLE MANHARKOL

Colle en poudre composée du plâtre semi hydraté, employée pour son pouvoir collant, la colle plâtre est conçue pour le montage de cloisons en carreaux de plâtre, des éléments de décoration (gorges, rosaces, faïences...) etc.

Caractéristiques techniques :

- ◆ Granulométrie Tamis :
- ◆ Refus à 100µ : 1%
Refus à 200µ : 0%
- ◆ Rapport de Gâchage : Eau/Plâtre = $0,7/2 = 0,35\%$
- ◆ (0,7kg d'eau pour 2kg de colle plâtre)
- ◆ Temps d'emploi : + 90 min

Conseils d'utilisation :

- ◆ La modification du rapport Eau/plâtre aura des conséquences directes sur le temps de prise et sur les propriétés mécaniques du produit.
- ◆ Le produit doit être stocké au sec dans un endroit fermé, protégé des intempéries et à température modérée.
- ◆ L'utilisation du produit en dehors de ces conditions peut en altérer la qualité, dont le producteur n'est aucunement responsable.
- ◆ Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

Conditionnement : Sac de 20 kg

Stockage : Dans un local à l'abri de l'humidité

PLASTER ADHESIVE MANHARKOL

A powdered adhesive composed of ultra-fine semi-hydrated plaster and additives. It is used for the assembly of plaster tile partitions, the bonding of staff elements, the bonding of plasterboard, as well as the bonding of faience

Technical Features:

- ◆ Particle size (sieve analysis):
Residue on 100 µm sieve: 1%
Residue on 200 µm sieve: 0%
- ◆ Mixing ratio (Water/Plaster): $0.7 / 2 = 0.35$
(0.7 kg of water for 2 kg of plaster adhesive)
- ◆ Working time: More than 90 minutes

Usage Instructions:

- ◆ Modifying the water/plaster ratio will directly affect the setting time and mechanical properties of the product.
- ◆ The product must be stored in a dry, closed area, protected from the elements, and at a moderate temperature.
- ◆ Using the product outside these conditions may compromise its quality, for which the manufacturer assumes no responsibility.
- ◆ Do not use the mixture once it begins to harden.

Bag packaging: 20kg

Storage: in dry local protected from moisture

ملاط لاصق منهاركول

ملاط لاصق منهاركول مسحوق أبيض مصنوع من الجبس الطبيعي لتركيب الفواصل المصنوعة من بلاطات الجبس، بالإضافة إلى العناصر الزخرفية والخزف

مميزاته الخاصة

- ◆ رفض على 100 ميكرون : 1 %
- ◆ رفض على 200 ميكرون : 0 %
- ◆ نسبة الخلط (الماء/الجبس) $0,7/2=0,35$
(0,7 كغ من الماء لكل 2 كغ من لاصق الجبس)
- ◆ مدة الاستخدام: أكثر من 90 دقيقة

نصائح الاستعمال

- ◆ إن تغيير نسبة الماء على الجبس يؤدي إلى تأثير مباشر على الخصائص التقنية و الخصائص الميكانيكية للمنتج
- ◆ يجب تخزين المنتج في مكان جاف، مغلق، وبدرجة حرارة معتدلة
- ◆ استخدام خارج الشروط قد يؤثر على جودته، لا يتحمل المنتج أي مسؤولية عن ذلك

التعبئة: كيس 20 كغ

التخزين : في مكان جاف محمي و بعيد عن الرطوبة