

COLPA

العجيبية EL-ADJIBA



- Préparation
simple et rapide

- Pâte homogène

- Application mécanique
régulière

- Quick and easy
preparation

- Homogeneous dough

- Regular mechanical
application

- تحضير سهل و سريع
- عجينة متجانسة
- تطبيق ميكانيكي منتظم

PLÂTRE DE CONSTRUCTION

PLÂTRE DE CONSTRUCTION

Le plâtre Manhargyps Construction est un plâtre formulé, manuel, spécialement conçu pour les revêtements et l'enduisage intérieur des murs et plafonds de tous types de supports.

Caractéristiques techniques :

- ◆ Rendement au sac: 5 à 7m²/ sac / cm d'épaisseur
- ◆ Consommation: 8 kg/m²/ cm d'épaisseur
- ◆ Taux de Gâchage E/P: 150%
- ◆ Dureté Shore C (enduit sec): 80

Consignes de mise en œuvre :

- ◆ Temps d'attente: 03-07 min
- ◆ Temps d'emploi: 07-22 min
- ◆ Temps de dressage : 30 min
- ◆ Temps total: 30 min

Conditionnement : Sac de 40 kg

À utiliser sans aucun ajout ou mélange.

CONSTRUCTION PLASTER

The construction Manhargyps plaster is a formulated, manual plaster, especially conceived for coating and indoors enduisage of walls and ceilings of all types of traditional support.

Technical features

- ◆ Yield per bag: 5 to 7 m² with 1 cm thickness
- ◆ Consumption: 8 kg/m² / cm thickness
- ◆ Mixing rate: water/plaster 150%
- ◆ Shore C: 80

Application instructions

- ◆ Waiting time: 03-07 min
- ◆ Working time: 07-22 min
- ◆ Coating time: 30 min
- ◆ Total time: 30 min

packaging: 40kg bag

The plaster must be used without admixtures

جبس للبناء

منهارجبس، جبس يدوي عصري مصنوع من الجبس الطبيعي لجبل منهار يحتوي مواد إضافية كبيرة الفعالية. يصلح لكل الأعمال الداخلية لطلي وتلبيس الجدران والأسقف من مختلف المواد

الخصائص التقنية

- ◆ المردود حسب الكيس : 5 إلى 7 متر مربع / الكيس سم من السمك
- ◆ الاستهلاك : 8 كغ / متر مربع / سم من السمك
- ◆ نسبة الماء / الجبس: 150 %
- ◆ الصلابة بعد الجفاف: 80

تعليمات التحضير

- ◆ وقت التحضير: 03-07 د
- ◆ وقت الاستعمال : 07-22 د
- ◆ وقت التلبيس: 30 د
- ◆ الزمن الكلي: 30 د

التعبئة: كيس 40 كغ

يستعمل الجبس بدون أي مواد مضافة