

COLPA

العجينة
EL-ADJIBA



- Pâte homogène sans grumeaux
- Fabrication de peintures et d'enduits

- Homogeneous paste without lumps
- Plaster for paint and coating manufacturing

- عجينة متجانسة و بدون شوائب
- صناعة الطلاء و الملاط

PF 116
PLÂTRE EXTRA-FIN

Plâtre Extra fin PF 116

PF 116 est un Plâtre Blanc extra-fin semihydrate, Il est utilisé dans les travaux de rebouchage, lissage, d'enduisage intérieur sur tous types de supports en ciment, béton, plâtre ou plaque de plâtre.

Il sert également pour la réalisation des travaux de décoration ainsi que la fabrication des enduits.

Caractéristiques techniques :

- ◆ Granulométrie Tamis :
Refus à 200µ : 0%
Refus à 100µ : 1%
- ◆ Fluidité (Anneau FLS) : 110 - 180 cm
- ◆ Résistance à la compression : (9,5 ± 1) MPa
- ◆ Résistance à la flexion : (1,5 ± 0,5) MPa

Consignes de mise en œuvre :

- ◆ La modification du rapport Eau/plâtre aura des conséquences directes sur le temps de prise et sur les propriétés mécaniques du produit.
- ◆ Ce produit est déconseillé pour toutes utilisations exposée à où une humidité forte
- ◆ Il est recommandé de replier et fermer les sacs ouverts après chaque utilisation

Conditionnement : Sac de 25Kg

Stockage : Dans un local à l'abri de l'humidité

Extra fine plaster PF 116

PF 116 is a extra fine semi hydrated white plaster, It is used for filling, smoothing, and interior coating of all types of supports: cement, concrete, plaster, or plasterboard. It also serves for the realization of decoration work as well as the manufacture of coatings.

Technical features

- ◆ Sieve analysis test:
refusal to 100µ: 1%
refusal to 200µ: 0%
- ◆ Fluidity: 110 – 180 cm
- ◆ Compressive strength: (9.5 ± 1) MPa
- ◆ Flexural strength: (1.5 ± 0.5) MPa

Application instructions

- ◆ Modification of the water/plaster ratio will have direct consequences on the setting time and on the mechanical properties of the product
- ◆ This product is not recommended for all uses exposed to bad weather or high humidity
- ◆ It is recommended to refold and close open bags after each use

Bag packaging: 25 kg

Storage: in the local area protected from moisture

جبس جد ناعم PF 116

جبس أبيض جد ناعم متعدد الإستعمال, يستعمل في أشغال التعديل, ترميم الحفر على الحائط أو للتلميس الداخلي يطبق على مختلف الأسطح كالإسمنت الخرسانة و لوائح الجبس يدخل كذلك في صناعة الطلاء وفي صناعات أخرى مختلفة

مميزاته التقنية

- ◆ حجم الجسيمات رفض في 200 ميكرون : 0 %
- ◆ رفض في 100 ميكرون : 1 %
- ◆ السيولة : 110 - 180 سم
- ◆ مقاومة الضغط (9.5 ± 1) ميغا باسكال
- ◆ مقاومة الإنثناء (1.5 ± 1) ميغا باسكال .

تعليمات الاستعمال

- ◆ إحترام نسبة الخلط الماء | الجبس, كل تغيير سيؤثر مباشرة على وقت الإعداد وعلى الخصائص التقنية للمنتوج
- ◆ تجنب استعمال المنتوج في أماكن غير محمية من الإضطرابات الجوية أو شديدة الرطوبة
- ◆ يجب إعادة غلق الأكياس بإحكام بعد كل إستعمال .

التعبئة: كيس من 25 كلغ

في مكان محمي و بعيد من الرطوبة